



DETECTION INCENDIE

Accessoires adressables

— DETECTEURS ET EMBASES

TOADR



Tête de détecteur optique de fumée
(à associer avec une embase EMADR).

TTADR



Tête de détecteur thermique
(à associer avec une embase EMADR).
Existe en 50°C, 65°C, 80°C.

TMCADR



Tête de détecteur multicritère
(à associer avec une embase EMADR).

TFUVADR



Tête de détecteur de flamme livrée avec
embase et support orientable.

EMADR



Embase pour détecteur adressable.

KITSEAP



Socle étanche pour TOADR, TTADR, TMCADR.

EMBISADRW



Embase isolatrice.

EMBISADRFWS



Embase sirène/feu flash avec isolateur.

TTEXADR



Détecteur thermovélocimétrique en
sécurité intrinsèque .

EMEXADR




Embase pour détecteur en sécurité intrin-
sèque.

TOEXADR



Détecteur optique de fumée en sécurité
intrinsèque.



APPROBATIONS

► MED





DECLENCHEURS MANUELS

DMADRI5



Déclencheur manuel avec isolateur IP24D.

DMADREIW1



Déclencheur manuel étanche avec isolateur IP67.

DMEXADRE



Déclencheur manuel étanche en sécurité intrinsèque IP67.

SIRENES ET FLASHS

SDIR24_1CDE



Sirène rouge 24VDC multison, 100dB, IP65, MED

FSDIR24_10CDE



Flash rouge, sirène rouge 24VDC multison, 1J, 100dB, IP65, MED

DIVERS

DMZI DIN



Moniteur de zone conventionnelle sur zone adressable.

IGEXADR



Isolateur galvanique pour détecteur en zone dangereuse EX à associer avec TOEXADR, TTEXADR, DMEXADRE1.

DPTEXADR



Transformateur de protocole pour zone EX.

ISDW



Isolateur double de court-circuit.

DMS1EW - DMS1SW



Module entrée/ sortie.

PHOENIX TEMPO



Module de temporisation sur boucle adressable.



Tel. + 33 (0)2 98 52 16 44 - Fax : + 33 (0)2 98 64 74 05 - marinelec@marinelec.com - www.marinelec.com

sail safely

