



DETECTION INCENDIE

Accessoires conventionnels

DETECTEURS ET EMBASES

TOA



Tête de détecteur optique de fumée
(à associer avec une embase EMBCAO).

TTA



Tête de détecteur thermovélocimétrique
(à associer avec une embase EMBCAO).
Existe en 50°C, 65°C, 80°C

TMCA



Tête de détecteur multicritère
(à associer avec une embase EMBCAO)

TFUVAW



Tête de détecteur de flamme livré avec
embase et support orientable.

EMBCAO



Embase pour détecteur conventionnel.

KITSEAP



Socle étanche pour TOA, TTA, TMCA.

TOD



Tête de détecteur optique de fumée
(à associer avec une embase EMBCD).

TTD



Tête de détecteur thermovélocimétrique
(à associer avec une embase EMBCD).

EMBCD



Embase pour détecteur TOD et TTD.

KITSED



Socle étanche pour
détecteurs TOD et TTD.

TOEXA



Détecteur optique de fumée en sécurité
intrinsèque.

TTEXA



Détecteur thermovélocimétrique de
fumée en sécurité intrinsèque : TTEX50AW,
TTEX65AW, TTEX80AW.

Détecteur thermique statique en sécurité
intrinsèque : TTEXS50AW, TTEXS65AW,
TTEXS80AW.

TMEXA




Détecteur multicritère en sécurité intrin-
sèque.

EMBCEXA



Embase pour détecteur en sécurité intrin-
sèque.



APPROBATIONS

► MED





DECLENCHEURS MANUELS

DMA



Déclencheur manuel IP24D.

DME



Déclencheur manuel étanche IP67.

DMEXEA



Déclencheur manuel étanche en sécurité intrinsèque IP67.

DMD



Déclencheur manuel IP33.

DMED



Déclencheur manuel étanche IP66

SIRENES ET FLASHS

SDIR24_1CDE



Sirène rouge 24VDC multison, 100dB, IP65, MED

FSDIR24_10CDE



Flash rouge, sirène rouge 24VDC multison, 1J, 100dB, IP65, MED

DIVERS

DIAR01



Détecteur multicritère avec embase à relais.

IGEXCONV



Isolateur galvanique pour détecteur en zone dangereuse EX à associer avec TOEXA, TTEXA, DMEXEA.

IAA



Indicateur d'action non étanche.

DI TEMPO



Temporisation d'un détecteur sur boucle conventionnelle.



Tel. + 33 (0)2 98 52 16 44 - Fax : + 33 (0)2 98 64 74 05 - marinelec@marinelec.com - www.marinelec.com

sail safely

